



AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 8000 mit 360° Cooling-Technologie

Die 8000er Kühl-Gefrierkombinationen mit 360° Cooling-Technologie sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben dank gleichmäßiger Luftzirkulation. Zudem sorgt die Edelstahlrückwand nach dem Öffnen der Tür für eine schnellere Wiederherstellung der optimalen Kühltemperatur.

Produktvorteile & Ausstattung

360° Cooling: Hält Lebensmittel länger frisch

Niedrige Temperaturschwankungen sind ein grundlegender Aspekt für den Erhalt der Frische Ihrer Lebensmittel. Deshalb verfügt unser Gerät über ein 360° Cooling Zirkulationssystem mit mehreren Kanälen im Kühlteil, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- LCD-Display mit Touch Control
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 1 Maxi-Box Gemüseschublade
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Multifunktionale Einstellungsmöglichkeiten
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Schnellgefriereinrichtung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

GreenZone: erhält 95 % der Vitamine* für lange Frische von Obst und Gemüse

Die GreenZone-Klimaschublade verhindert die Bildung von überschüssiger Feuchtigkeit und sorgt für ideale Lagerung von Obst und Gemüse. Durch die optimale Einstellung der Luftfeuchtigkeit bleiben bis zu 95 % der Vitamine selbst nach 11 Tagen erhalten.*



TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch*

Dank der TwinTech® No Frost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich*.



10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.

LCD-Display mit Touch Control: Alles im Blick

Mit einem sanften Fingerdruck können Sie bequem über die Berührungssensoren die Anzeige bedienen. Es ermöglicht eine konstante Überwachung der Einstellungen, somit haben Sie immer alles im Blick.

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780	Kabellänge (m)	2,4
Steuerung	Touch electronic control	Bruttogewicht (kg)	67
Energieeffizienzklasse	E	Nettogewicht (kg)	65
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	216	UVP	2529.00
Gesamtnutzinhalt (Liter)	244		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	182		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	62.4		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	7		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED, seitlich		
Farbe	Weiß		
Installation	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 553 015		
EAN-Nummer	7332543848133		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1769x556x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550		
Anschlusswert (Watt)	120		
Volt	230-240		

