



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 220 / 140 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 90 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.



Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

Technische Daten

Installation	Lüfterbaustein	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Gerätebreite (cm)	52	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	45
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Steuerung	Schiebeschalter	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	56
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	330	Abluftstutzen (mm)	150
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	63	Kohleaktivfilter	ECFB03
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880
Farbe	Grau	Volt	220-240
PNC	942 022 663	Mindestabstand Elektro(cm)	42
EAN-Nummer	7332543827770	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.9	Bruttogewicht (kg)	5.1
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Nettogewicht (kg)	4.3
Fluidynamische Effizienz	14.3	UVP	467.00
Beleuchtungseffizienzklasse	E		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10.125		
Klasse für Fettabscheidegrad	D		
Fettabscheidegrad (%)	65.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	220		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	145		

