



AEG Waschmaschinen der Serie 9000 mit AbsoluteCare


Die einmalige SoftWater-Technologie der 9000 AbsoluteCare® Waschmaschinen enthärtet das verwendete Wasser. Sie bewahrt leuchtende Farben* und ermöglicht maximale Pflege Ihrer Kleidung, bei minimalster Verformung und Einlaufen**.

Produktvorteile & Ausstattung



SoftWater Wasserenthärtung: Kein Ausbleichen*, kein Formverlust Ihrer Kleidung**

Die SoftWater-Technologie enthärtet das Wasser und entfernt aggressive Mineralien. So können Waschmittel auch schon bei 30 °C effektiv wirken und das Ausbleichen der Farben* sowie der Formverlust werden reduziert**. Bewahrt die Qualität der Kleidung länger und bietet erstklassigen Farbschutz.



AbsoluteWash Programm: Vollständige Fleckenentfernung in 49 Min. bei nur 30 °C

Das AbsoluteWash 49 Min.-Programm reinigt Ihre Wäsche gründlich bei nur 30 °C in weniger als einer Stunde. Die SoftWater-Technologie macht das Wasser weicher, intensiviert die Wirkung Ihres Waschmittels und erzielt nachweislich eine vollständige Fleckentfernung.* Das spart bei jeder Wäsche 30 %



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch.

Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

Für einen zusätzlichen Frische-Effekt wie

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit Ihren Textilien

Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Ihre Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- SoftWater® Technologie - waschen mit weichem Wasser
- PowerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- 20% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKO Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Extra Spülen
- DirectSpray Waschtechnik
- Unerhört leise durch spezielle Geräuschdämmung
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- LED-Trommelbeleuchtung
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Green zertifiziert
- 2+1 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A	Programme	AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	39		Displaytyp	Extra großes Display mit weißer LED Anzeige
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46		Farbe	Weiß
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:48		Gerätehöhe (mm)	847
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9		Gerätebreite (mm)	597
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351		Gerätetiefe max. (mm)	660
Schleudereffizienzklasse	B		PNC	914 501 234
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	A		EAN-Nummer	7332543990719
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	72		Motor	ÖKOInverter
Restfeuchte in %	53.4		Blendenfarbe	Anthrazit
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Türfarbe	Schwarz	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Woolmark	Green	
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Trommel	Care Drum	
		Zulaufschlauch Länge cm	150	
		Ablaufschlauch Länge cm	145	
		Wasseranschluss	Kalt	
		Volt	230	
		Anschlusswert (Watt)	2200	
		Absicherung (A)	10	
		Bruttogewicht (kg)	80	

PSGBWD220DE00002

