



### Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob²Hood-Funktion
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 5 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78, PNC 902 980 319, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79, PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin im Lieferumfang enthalten

### Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



### LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



### Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

### Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.

## Technische Daten

Installation	Kaminhaube	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	520
Gerätebreite (cm)	60	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	500
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	320
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren, White backlight	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	330
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	575	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Farbe	Schwarz	Farbtemperatur in K	3000
PNC	942 051 464	Abluftstutzen (mm)	150
EAN-Nummer	7332543975365	Kohleaktivfilter	MCFB78
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	45.7	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 319
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Volt	230-240
Fluidynamische Effizienz	32.7	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Mindestabstand Gas (cm)	54
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	53.2	Bruttogewicht (kg)	16.7
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Nettogewicht (kg)	13.3
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Product Partner Code	KR
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	710		

